




MYG Marine

Spot rond fixe IP65



Dimensions



Description du produit

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	730 Lm
Puissance	5W
Température de couleur	3000K
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	38°
Taux d'éblouissement unifié	UGR<11.9
Efficacité lumineuse	75%
Efficacité	146Lm/w
Intensité de courant	140mA
Driver	Incl—connexion rapide
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Tension	220/240V
Fréquence	50/60Hz
Efficacité énergétique	A++
Durée de vie de la LED	>60000h L80B10 10K
Etanchéité	IP65
Dimension d'encastrement	70mm
Matériaux	Aluminium/verre transparent



LED 38° | 3000 K

C90 - 270 C0 - 180	cd/Klm	CIE ηL:0.75 90-99-100-100-75 DIN A60 UTE 0.75 A CIBSE BZ 1	5 W			
			h (m)	d (m)	E _{med} (lux)	E _{max} (lux)
105°	300		1	0.72	534	866
90°	600		2	1.44	133	217
75°	900		3	2.17	59	96
60°	1200		4	2.89	33	54
45°						
30°						