



**MYG** Marine

Avec notre partenaire



**BUILDING TRUST**

## Gamme Sika Marine revêtement de sols



**Primer C:**

*Primaire mono composant sur acier, et avant ragréage béton  
Utilisation intérieure*

**Conditionnement:**

*10kg*

**Consommation:**

*75g/m<sup>2</sup>*



**ZP Primaire:**

*Primaire Bi composant Polyuréthane sur acier et alu.  
Traitement anticorrosion. Utilisation intérieure/extérieure*

**Conditionnement:**

*Kit 15kg*

**Consommation:**

*200g/m<sup>2</sup>*



**SIKAFLOOR 156:**

*Primaire avant résine époxy ou sur support béton ou poreux  
Utilisation intérieure/ extérieure*

**Conditionnement:**

*Kit 10kg*

**Consommation:**

*300-500g/m<sup>2</sup>*



**SIKAFLOOR MARINE 190:**

*Ragréage béton intérieur auto lissant jusqu'à 30mm*

**Conditionnement:**

*25kg*

**Consommation:**

*1.9kg/m<sup>2</sup>/mm*



**SIKAFLOOR MARINE 100:**

*Ragréage béton intérieur auto lissant jusqu'à 10mm*

*Léger*

**Conditionnement:**

*14kg*

**Consommation:**

*0.9kg/m<sup>2</sup>/mm*



**SIKAFLOOR MARINE 118:**

*Ragréage béton intérieur auto lissant jusqu'à 10mm*

*Ultra rapide (temps de prise 4h)*

**Conditionnement:**

*25kg*

**Consommation:**

*1.8kg/m<sup>2</sup>/mm*



**MYG** Marine

Avec notre partenaire



**BUILDING TRUST**

## Gamme Sika Marine revêtement de sols



**SIKA SENSE 4490:** *Collage en intérieur de sol souple, PVC, PU, linoleum, caoutchouc, moquette en lé.*

**Conditionnement:** 14kg

**Consommation:** 200-450g/m<sup>2</sup> selon revêtement



**SIKA SENSE 4491:** *collage en intérieur de sol LVT en dalles et lames*

**Conditionnement:** 11kg

**Consommation:** 80g/m<sup>2</sup>



**SIKA SENSE 4492:** *Colle poisse pour collage en intérieur de sol textile en lé ou dalles*

**Conditionnement:** 14kg

**Consommation:**