



MYG Marine

Avec notre partenaire



VOYAGER MARINESAFE

Revêtement de sol PU antidérapant pour trafic intense



3220 Oakum Beige
w/r 2500



3190 Black Sea
w/r 8640



3180 Anchor Grey
w/r 3710



3210 Ocean blue
w/r 9170



Epaisseur

2mm



Format:

2mx20m=40m²

Poids:

3250g/m²



Performance générale:

Conforme au x normes EN 13845



Réaction au feu:

Conforme à la norme IMO MSC 61(67) annexe 1 part 2 et 5



Antidérapant:

Conforme à la Norme EN 13845 ESf
Résistance soutenue sur sol mouillé.

Les qualités antidérapante de Marinesafe sont garantie tout au long de la vie du produit



Résistance à l'abrasion:

Norme EN 13845 50000 cycle



Utilisation Marine:

US Coast Guard
Marine equipment Directive 96/98/EC
SOLAS 74



Empreinte résiduelle:

Norme EN 433

<0.1mm



Stabilité dimensionnelle:

Norme EN434

<0.4%max



Résistance à la lumière:

Norme ISO 105-B02 Method 3:

>6



Résistance chimique

bonne résistance aux acides dilués et alcalins



Environnement:

100% recyclable et contient 25% de produit recyclé